

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ  
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΙΚ Β\20.03.03	A.01	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	02-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\20.04.01	A.02	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\20.05.01	A.03	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\20.06.01	A.04	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	-
ΝΑΟΙΚ Β\20.20	A.05	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-
ΝΑΟΙΚ Β\20.30	A.06	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Β\20.31.02	A.07	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσθρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	-
ΝΑΟΙΚ Β\20.40	A.08	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.02	A.09	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Β\22.04	A.10	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Β\22.20.01	A.11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.22.01	A.12	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραμίων	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.23	A.13	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Β\22.35	A.14	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.36.01	A.15	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.45	A.16	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.51	A.17	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξυλινής στέγης	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.53	A.18	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.65.01	A.19	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα	-
ΝΑΟΙΚ Β\23.03	A.20	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\23.14	A.21	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Β20.42.79.01	A.22	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Β22.16.99.01	A.23	Αδιατάρακτη κοπή τοιχοποιίας για δημιουργία αντισεισμικού αρμού	14-02-02-03
ΝΑΟΙΚ Ν\Β22.30.99.01	A.24	Διαμόρφωση ανοίγματος σε τοιχοποιία	14-02-02-03
ΝΑΟΙΚ Β\31.02.02	B.01	Γαρμπλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	01-01-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03	B.02	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσθρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04	B.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσθρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05	Β.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.01	Β.05	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.02	Β.06	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.03	Β.07	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Β\38.20.02	Β.08	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B32.06.99.01	Β.09	Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε στοιχείο (τοιχοδομές γενικά, άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, βράχο κλπ)	14-01-07-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B32.12.99.02	Β.10	Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος μεγαλύτερου των 7 cm και μέχρι 10 cm	14-01-14-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B32.16.99.01	Β.11	Επισκευή παντός στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος	14-01-05-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B38.21.99.05	Β.12	Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις B500C διαμέτρου έως 20 mm και μήκους 960 mm	14-01-12-01
ΝΑΟΙΚ Β\42.05.01	Γ.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου χωρίς ορατές όψεις	03-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\46.01.02	Γ.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\46.01.03	Γ.03	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\46.01.04	Γ.04	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\48.02.03	Γ.05	Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m <sup>2</sup> , πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)	-
ΝΑΟΙΚ Β\49.01.01	Γ.06	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	-
ΝΑΟΙΚ Β\49.01.02	Γ.07	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	-
ΝΑΟΙΚ Β\71.21	Γ.08	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\71.31	Γ.09	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\71.71	Γ.10	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	-
ΝΑΟΙΚ Β\71.83	Γ.11	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B71.23.99.01	Γ.12	Οπλισμένο επίχρισμα τριφτό ή πατητό	14-02-07-00
ΝΑΟΙΚ Β\73.12	Ε.01	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\73.37.01	Ε.02	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.92	Ε.03	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\74.23	Ε.04	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	-
ΝΑΟΙΚ Β\74.30.10	Ε.05	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\75.01.04	Ε.06	Κατώφλια και περιζώματα (μπατοντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρά έως εξαιρετικά σκληρά, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\75.11.02	Ε.07	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρά έως εξαιρετικά σκληρά, πάχους 2	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\75.21.02	Ε.08	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρά έως εξαιρετικά σκληρά, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\75.31.04	Ε.09	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\75.41.01	Ε.10	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\75.54.02	Ε.11	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40 m	-
ΝΑΟΙΚ Β\75.58.02	Ε.12	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\75.70	Ε.13	Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B73.95.99.02	Ε.14	Διαμόρφωση ράμπας ΑΜΕΑ με κρηωμένο σκυρόδεμα	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501"
ΝΑΟΙΚ Ν\Β74.31.99.01	E.15	Επιστρώσεις δαπέδων από ισομεγέθεις πλάκες συνθετικού γρανίτη (λευκού - μαύρου), πάχους 2 cm σε αναλογία έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β74.31.99.02	E.16	Επιστρώσεις δαπέδων από ισομεγέθεις πλάκες συνθετικού γρανίτη λευκού, πάχους 2 cm σε αναλογία έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β75.62.99.01	E.17	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες συνθετικού γρανίτη πάχους 2 cm	03-07-04-00
ΝΑΟΙΚ Β\52.02.02	Z.01	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή	03-07-01-01
ΝΑΟΙΚ Β\52.76.02	Z.02	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	-
ΝΑΟΙΚ Β\52.79.02	Z.03	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	-
ΝΑΟΙΚ Β\52.80.03	Z.04	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\53.50.03	Z.05	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	-
ΝΑΟΙΚ Β\54.25	Z.06	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\54.26	Z.07	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\54.27	Z.08	Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\54.34	Z.09	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\54.35	Z.10	Εξώφυλλα γερμανικού τύπου	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\54.40.02	Z.11	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\54.46.02	Z.12	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\54.88	Z.13	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\55.01.01	Z.14	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	-
ΝΑΟΙΚ Β\55.10.01	Z.15	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.23	Z.16	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.30	Z.17	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.31	Z.18	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	-
ΝΑΟΙΚ Β\62.30	Z.19	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\62.50	Z.20	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\62.60.05	Z.21	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο σπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-
ΝΑΟΙΚ Β\62.60.06	Z.22	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο σπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	-
ΝΑΟΙΚ Β\62.61.05	Z.23	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο σπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-
ΝΑΟΙΚ Β\63.02	Z.24	Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\64.06.02	Z.25	Σφυρήλατα κιγκλιδώματα, πολυσυνθέτου σχεδίου	-
ΝΑΟΙΚ Β\64.17	Z.26	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	-
ΝΑΟΙΚ Β\64.26.03	Z.27	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	-
ΝΑΟΙΚ Β\64.29	Z.28	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Β52.62.99.01	Z.29	Συντήρηση ξύλινων δοκών	03-10-05-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β53.01.99.01	Z.30	Δάπεδα ραμποτέ από ξυλεία τύπου Irocco επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους 8,0 cm έως 12,0 cm και πάχους 22 mm	03-07-01-01
ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.26.99.01	Z.31	Ξύλινα ερμάρια κάλυψης Η/Μ εγκαταστάσεων διαστάσεων 0,50 έως 1,00 m μήκους x 0,50 ύψους x 0,20 έως 0,40 m βάθους	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β61.07.99.01	Z.32	Συντήρηση μεταλλικών δοκών	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β61.07.99.02	Z.33	Αντικατάσταση μεταλλικών δοκών	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Β63.02.99.02	Z.34	Βαθμίδες σιδηρές 80 έως 100 cm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Β65.21.99.01	Z.35	Συστήματα αιθρίου-συνεχούς θερμομονωτικού υαλοπετάσματος από αλουμίνιο ενδεικτικής σειράς Alumil M10800 ή παρομοίου	-
ΝΑΟΙΚ Β\72.03	H.01	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	03-05-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\72.11	H.02	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Β\72.47.01	H.03	Αρμολάμπρα, αρμών εύρους 50 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\76.01.04	H.04	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6,0 mm	03-08-07-01
ΝΑΟΙΚ Β\76.27.03	H.05	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Β\77.20.05	H.06	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.68	H.07	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	-
ΝΑΟΙΚ Β\77.71.02	H.08	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νήτρου ενός συστατικού	03-10-05-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.71.03	H.09	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	03-10-05-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.80.01	H.10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.80.02	H.11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.81.01	H.12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00 03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.84.02	H.13	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.94	H.14	Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων επιφανειών	-
ΝΑΟΙΚ Β\77.96	H.15	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.02.03	H.16	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 36 έως 50 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.05.01	H.17	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.34	H.18	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Β\78.40	H.19	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.51	H.20	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.60	H.21	Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα	03-07-10-02
ΝΑΟΙΚ Β\79.11.01	H.22	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη σπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	03-06-01-01
ΝΑΟΙΚ Β\79.12.01	H.23	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	03-06-01-02
ΝΑΟΙΚ Β\79.15.04	H.24	Γεωφάσματα μή υφαντά, βάρους 285 gr/m <sup>2</sup>	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01	H.25	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.21	H.26	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.33	H.27	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Β\79.36	H.28	Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	08-05-02-05
ΝΑΟΙΚ Β\79.45	H.29	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Β\79.55	H.30	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Β\77.74.81.01	H.31	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ρηπολίνη	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\78.31.99.02	H.32	Ψευδοροφή από γυψοσανίδα ενδεικτικού τύπου TILES A2 της KNAUF ή παρομοίου, διαστάσεων 60X60cm επενδεδυμένη με βινυλική ταπετσαρία για την αντιμικροβιακή προστασία χώρων, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης	03-07-10-01

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης</b>			
ΑΤΕΚ 1501.4		Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά 2 κρουστικών αεροσφυρ	-
ΑΤΕΚ 1507		Εκτοξευτήρας σκυροδέματος	-
ΑΤΕΚ 1508		Συγκρότημα τσιμεντέσεως	-
ΝΑΟΙΚ Β153.01.02		Δάπεδο ραμποτέ από ξυλέλα τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	03-07-01-01
ΝΑΟΙΚ Β161.02		Κατασκευή υπερθύρων, προβάλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β165.20.03		Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	-
ΝΑΟΙΚ Β173.91		Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β175.61.03		Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρά, πάχους 2 cm	03-07-04-00
ΝΑΟΙΚ Β177.62		Βερνικοχρωματισμοί επί απαιτουριαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	03-10-01-00
ΟΙΚ 1444		Υλικά τσιμεντακονιάματος των 600 kg	-
ΟΙΚ 1502		Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων	-
ΟΙΚ 3871		Σιδηροί οπλισμοί κυκλικής διατομής STI	-

Οι μελετητές



**ΒΕΝΤΟΥΦΑΛΙΣ**  
**I. BENTOUFALIS & ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ**  
**& ΣΥΜΒΙΒΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.**  
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1 - 115 76 ΑΘΗΝΑ  
 ΤΗΛ: 210 72 50 198, FAX: 210 72 39 568  
 e-mail: bentoufal@bentoufal.gr

Οι επιβλέποντες



Κων/να Μανιά  
 Αρχιτέκτων Μηχ.



Δημήτρης Νικολάου  
 Πολιτικός Μηχ.




Βασίλης Δαρσινός  
 Ηλεκτρολόγος Μηχ.

Ο Πρίνος Τμήματος  
Κτιριακών Έργων


Δημήτρης Νικολάου  
 Πολιτικός Μηχ.

Ο Πρίνος Τμήματος  
Η/Μ


Ιωάννης Μαυρόκατος  
 Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ

Η Πρ/νη Δ/νσης  
Αρχ/κτου Έργου - Η/Μ


Ελένη Αλεξοπούλου  
 Αγρ. Τοπ. Μηχ με Α' β.

