

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Κωδικός Αρθρου	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αναθεωρ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	A-1	ΟΙΚ-2122	μ ³	10,00
2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	A-2	ΟΙΚ-2124	μ ³	10,00
3	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	A-3	ΟΙΚ-2171	μ ³	50,00
4	20.31	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων	A-4	ΟΙΚ-2173	μ ³	80,00
5	N.20.42	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο, ήτοι κόστος μεταφοράς (ΑΕΚΚ) σε αποδεκτούς χώρους υποδοχής και διαχείρισης	A-5	ΟΙΚ-2180	μ ³ .χλμ	3.500,00
6	22.10.02	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	A-6	ΟΙΚ-2226	μ ³	35,00
7	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A-7	ΟΙΚ-2236	μ ²	700,00
8	22.20.02	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >80%	A-8	ΟΙΚ-2237	μ ²	510,00
9	N.22.20.04	Καθαίρεση - αποξήλωση μαρμάρινων επενδύσεων βαθμίδων ή στηθαίων (πεζουλίων) ή ορθομαρμαρώσεων οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τμημάτων	A-9	ΟΙΚ-2236	μ ²	360,00
10	22.40.01	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15m	A-10	ΟΙΚ-2271A	τεμ.	5
11	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	A-11	ΟΙΚ-3213	μ ³	5,00
12	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A-12	ΟΙΚ-3214	μ ³	55,00

13	32.25.02	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	A-13	OIK-3223.A.4	μ ³	5,00
14	32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A-14	OIK-3223.A.5	μ ³	55,00
15	38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)	A-15	OIK-3873	χγρ.	700,00
16	N. 53.01.01	Επένδυση στοιχείων σκυροδέματος με τροπική ξυλεία ενδεικτικού τύπου IROCO ή ισοδυνάμου διατομής 8X10εκ.	A-16	OIK-5302	μ.μ.	15,00
17	N.61.23.02	Χυτοσίδηρή προστατευτική σχάρα δέντρων, βιομηχανικής προέλευσης βαρέως τύπου	A-17	OIK-6752	χγρ.	6.542,00
18	N.61.33.01	Ανοξείδωτο σταθερό κολωνάκι αποτροπής διέλευσης οχημάτων	A-18	OIK-6441	τεμ.	35
19	N.61.33.03	Ανοξείδωτο αποσπώμενο κολωνάκι αποτροπής διέλευσης οχημάτων	A-19	OIK-6441	τεμ.	32
20	N.61.33.04	Ανοξείδωτο ηλεκτροκίνητο βυθιζόμενο κολωνάκι αποτροπής διέλευσης οχημάτων	A-20	OIK-6441	τεμ.	8
21	N.61.25.01	Αντικατάσταση υφιστάμενων καλύματος φρεατίων ΟΚΩ με κάλυμα επιστεγάσματος B250 από σφαιροειδές όλκιμο χυτοσίδηρο, εξωτερικών διαστάσεων περίπου 52,5X52,5εκ.	A-21	OIK-6104	τεμ.	220
22	N.61.25.02	Αντικατάσταση υφιστάμενων καλύματος φρεατίων ΟΚΩ με κάλυμα επιστεγάσματος B250 από σφαιροειδές όλκιμο χυτοσίδηρο, εξωτερικών διαστάσεων περίπου 62,5X62,5εκ.	A-22	OIK-6104	τεμ.	30
23	N.61.25.03	Αντικατάσταση υφιστάμενων καλύματος φρεατίων ΟΚΩ με κάλυμα επιστεγάσματος B250 από σφαιροειδές όλκιμο χυτοσίδηρο, εξωτερικών διαστάσεων περίπου 72,5X72,5εκ.	A-23	OIK-6104	τεμ.	7
24	N.64.28	Προστατευτικοί ανοξείδωτοι γυαλιστεροί σιδηροσωλήνες Φ2 in	A-24	OIK-6428	μ.μ.	55,00
25	N.73.12.02	Επανατοποθέτηση αποξηλωθέντων πλακοστρώσεων εκ μαρμάρου	A-25	OIK-7312	μ ²	510,00
26	N.74.30.18	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού, προελεύσεως Μεσολογγίου, πάχους 4εκ., με εξεργασμένη την τελική επιφάνεια (χτυπητό ή χτενιστό)	A-26	OIK-7462	μ ²	600,00
27	N.74.30.19	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού, προελεύσεως Εδέσσης, πάχους 4εκ., με ανεπεξέργαστη την τελική επιφάνεια	A-27	OIK-7462	μ ²	150,00

28	N.74.30.20	Αποξήλωση υφιστάμενων σπασμένων πλακών όδευσης τυφλών και αντικαταστασή τους με νέες προέλευσης Μεσολογγίου, πάχους 4εκ.	A-28	OIK-7441	μ2	5,00
29	N.74.30.21	<u>Προμήθεια</u> πλακών μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού, προελεύσεως Μεσολογγίου, χρώματος γκρι-μπεζ, με εξεργασμένη την τελική επιφάνεια (ελαφρώς ή έντονα χτυπητό ή χτενιστό) διαστάσεων 29,5X59,5εκ και πάχους 4εκ.	A-29	OIK-7462	μ2	60,00
30	N.74.30.22	<u>Προμήθεια</u> πλακών μαρμάρου εξαιρετικώς σκληρού, προελεύσεως Εδέσσης, χρώματος μαύρου, με ανεπεξέργαστη τελική επιφάνεια διαστάσεων 39,5X63,5εκ ή 30X60εκ και πάχους 4εκ.	A-30	OIK-7462	μ2	15,00
31	N.74.90.06	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων εκ μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού, προελεύσεως Μεσολογγίου, πάχους 4εκ. Και πλάτους 8-10εκ, χρώματος γκρι-μπεζ,	A-31	OIK-7494	μ.μ.	300,00
32	N.75.01.05	Περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού, προελεύσεως Μεσολογγίου, πάχους 4εκ, με ανεπεξέργαστη την άνω επιφάνεια	A-32	OIK-7506	μ2	10,00
33	N. 75.01.06	Περιζώματα (μπορντούρας) πλάτους 50εκ. εξ πλακών μαρμάρου εξαιρετικώς σκληρού προελεύσεως Εδέσσης, χρώματος μαύρου, πάχους 4εκ (περιμετρικά κυκλικών συντριβανιών), με ανεπεξέργαστη την τελική επιφάνεια	A-33	OIK-7508	μ2	10,00
34	N.75.02.01	Αποξήλωση υφιστάμενων σπασμένων μαρμάρινων κρασπέδων και αντικατάστασή τους με νέα προέλευσης Μεσολογγίου, χρώματος γκρι-μπεζ, διαστάσεων 15X25εκ. με απότμηση 5X5εκ. συμπεριλαμβανομένης της βάσης έδρασης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20	A-34	OIK-7551	μ.μ.	10,00
35	N.75.02.02	Αποξήλωση υφιστάμενων σπασμένων μαρμάρινων ρείθρων και αντικατάστασή τους με νέα προέλευσης Μεσολογγίου, χρώματος γκρι-μπεζ, τραπεζοειδούς διατομής 20X3-6εκ, συμπεριλαμβανομένης της βάσης έδρασης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20	A-35	OIK-7581	μ.μ.	45,00

36	N.75.02.03	Αποξήλωση υφιστάμενων σπασμένων μαρμάρινων καναλιών απορροής ομβρίων και αντικατάστασή τους με νέα προέλευσης Μεσολογίου, χρώματος γκρι-μπεζ, διατομής 40X3-6εκ, συμπεριλαμβανομένης της βάσης έδρασης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20	A-36	OIK-7581	μ.μ.	10,00
37	N. 75.21.04	Αποξήλωση υφιστάμενων σπασμένων μαρμάρινων επιστρώσεων στηθαίων (παρτεριών) πάχους 2εκ. και αντικατάστασή τους με νέα προέλευσης Μεσολογίου, χρώματος γκρι-μπεζ, πάχους 3 cm και πλάτους άνω των 20 cm	A-37	OIK-7526	μ2	80,00
38	N. 75.61.05	Αποξήλωση υφιστάμενων σπασμένων μαρμάρινων ορθομαρμαρώσεων - επενδύσεων (παρτεριών, υπαίθριων περιπτέρων κ.λ.π.), πάχους 2εκ. και αντικατάστασή τους με νέα προέλευσης Μεσολογίου, χρώματος γκρι-μπεζ, πάχους 2εκ. και μήκους έως 2,00μ.	A-38	OIK-7563	μ2	200,00
39	N. 75.61.06	Αποξήλωση υφιστάμενων σπασμένων μαρμάρινων ορθομαρμαρώσεων - επενδύσεων (κάδοι απορριμμάτων κ.λ.π.), πάχους 2εκ. και αντικατάστασή τους με νέα προέλευσης Μεσολογίου, χρώματος γκρι-μπεζ, πάχους 3εκ. και μήκους έως 2,00μ.	A-39	OIK-7564	μ2	70,00
40	N.75.62	Ανακατασκευή υπαίθριου καθιστικού συνολικού μήκους 2,00μ. από συμπαγή ξυλεία τύπου Oregon Pine στερεούμενη επί γαλβανισμένων μεταλλικών διατομών, πακτωμένων επί βάσεων	A-40	OIK-7554	τεμ.	35
41	ΥΔΡ 10.18	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί μαρμάρινων ή εκ σκυροδέματος επιφανειών	A-41	ΥΔΡ-6370	μ2	400,00

Πάτρα, / 06 / 2020
Ο συντάξας

Δημοσθένης Παυλόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Πάτρα, / 06 / 2020
Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κοινοχρήστων Χώρων

Μαρία Ζέρβα
Πολ. Μηχ/κός με Α' β
Πάτρα, / 06 / 2020
Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια
Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ

Ελένη Αλεξοπούλου
Τοπ. Μηχ/κός με Α' β