

	<table><tr><th colspan="2">T01a</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 70 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T01a		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥		<table><tr><th colspan="2">T01b</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 70 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T01b		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥		<table><tr><th colspan="2">T01c</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 70 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T01c		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥
T01a																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
T01b																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
T01c																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
	<table><tr><th colspan="2">T02a</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 50</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 50 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T02a		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 50	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 50 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥		<table><tr><th colspan="2">T02b</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 50</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 50 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T02b		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 50	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 50 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥		<table><tr><th colspan="2">T03a</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 40 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T03a		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 40 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥
T02a																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 50																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 50 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
T02b																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 50																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 50 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
T03a																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 40 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
	<table><tr><th colspan="2">T03b</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 40 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T03b		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 40 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥		<table><tr><th colspan="2">T04a</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 70 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T04a		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥		<table><tr><th colspan="2">T04b</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 70 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T04b		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥
T03b																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 40 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
T04a																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
T04b																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
	<table><tr><th colspan="2">T04c</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 70 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T04c		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥		<table><tr><th colspan="2">T04d</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 70 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T04d		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥		<table><tr><th colspan="2">T04e</th></tr><tr><td>Σκελετός Γυψοσανίδας :</td><td>1a 1b 1c CW 75</td></tr><tr><td>Οπτοπλινθοδομή :</td><td>2</td></tr><tr><td>Γυψοσανίδα :</td><td>3a 3f 3w 3wf 12.5 mm</td></tr><tr><td>Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :</td><td>4a 4b 4c 4d 70 mm</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα :</td><td>5</td></tr><tr><td>Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :</td><td>6</td></tr><tr><td>Επένδυση Μαρμάρου :</td><td>7</td></tr><tr><td>Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :</td><td>8</td></tr><tr><td>Πυκνότητα Μόνωσης :</td><td>50 Kg/m³</td></tr><tr><td>*Απόσταση Ορθοστατιών :</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>Rw</td><td>≥</td></tr></table>	T04e		Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75	Οπτοπλινθοδομή :	2	Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm	Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm	Επίχρυσμα :	5	Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6	Επένδυση Μαρμάρου :	7	Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8	Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³	*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm	Rw	≥
T04c																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
T04d																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												
T04e																																																																													
Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a 1b 1c CW 75																																																																												
Οπτοπλινθοδομή :	2																																																																												
Γυψοσανίδα :	3a 3f 3w 3wf 12.5 mm																																																																												
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a 4b 4c 4d 70 mm																																																																												
Επίχρυσμα :	5																																																																												
Επίχρυσμα θερμορρύθμισης τεχνολογίας ατμοφραγεία :	6																																																																												
Επένδυση Μαρμάρου :	7																																																																												
Διπλοί Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό :	8																																																																												
Πυκνότητα Μόνωσης :	50 Kg/m³																																																																												
*Απόσταση Ορθοστατιών :	600 mm																																																																												
Rw	≥																																																																												

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η ένδειξη του είδους γυψοσανίδας που χρησιμοποιείται σε κάθε τύπο δομής, δίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο γράμμα σήματος περιγράψης παρακάτω :

s : κοινή γυψοσανίδα / standard gypsum board
w : ανθεκτική γυψοσανίδα / moisture resistant gypsum board
f : πυροσβεστική γυψοσανίδα / fire resistant gypsum board
wf : ανθεκτική πυροσβεστική γυψοσανίδα / fire moisture resistant gypsum board

* Για όλη την έκταση των 3.00 μ. η απόσταση των ορθοστατιών θα καθορίζεται από τον προμήθετη του συστήματος σύμφωνα με το συνολικό μήκος της τοιχοπλάτης. Πρέπει επίσης να τηρούνται οι συνθήκες σε σχέση με το μήκος της τοιχοπλάτης θα καθορίζεται από τον προμήθετη /

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

-Η σχετική απόδοση ελ.00 της θερμορρύθμισης απορροφάται στην απόδοση σήματος +4.53
-Τα σχέδια βασίζονται στην απαιτούμενη που δίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων. Όλες οι διαστάσεις και οι υπολογισμοί των τοιχοπλάτων πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον εργολάβο.

ΕΚΔΟΣΗ	ΥΠΟΠΟΤΗΤΕΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΡΓΟ		
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΕΩΝ		
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ		
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 22	ΕΚΔΟΣΗ 00	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/09/2022	ΚΩΔΙΚΟΣ 1:10	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ B908d
ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ A002	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ B908d	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.		
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Γραφείο Στατικών Μαλίων Παναγιώτης Παναγιωτοπούλου & Συνεργάτες		
Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 18, 11473 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.22.08.375		
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μαλίων Κωνσταντίνος Χόντος & Συνεργάτες		
ΟΙΚΟΥΣ 18, 11473 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210.22.08.375		
© Copyright 2022 BETAPLAN, All Rights Reserved		