Τροποποίηση ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

★ Σε περίπτωση που κατά την καθαίρεση δεν είναι εφικτή η διατήρηση των υπαρχόντων στύλων, θα κατασκευαστεί νέος στύλος με τη συνολική διατομή.

Σ_1, Σ_{28}
(ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.11/+5.67)



Σ_{13}, Σ_{16}, Σ_{20}, Σ_{24}
(ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.11/+5.67)



Σ_1 * Σ_{28} * (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.11/+5.67)
ΚΛ. 1:10



Σ_{13} *, Σ_{16} *, Σ_{20} *, Σ_{24} * (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.11/+5.67)
ΚΛ. 1:10



ΟΨΗ ΣΤΥΛΩΝ Σ1,Σ28,Σ13,Σ16,Σ20,Σ24 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΥΛΟΥ
ΚΛ. 1:25

ΟΨΗ ΣΤΥΛΩΝ Σ1,Σ28,Σ13,Σ16,Σ20,Σ24 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΥΛΟΥ
ΚΛ. 1:25

Σ_5 (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.80)
T_4 (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.55÷+4.64)
ΚΛ. 1:25



Σ_9 (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.36)
T_6 (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.07÷+4.16)
ΚΛ. 1:25



Σ_2,Σ_3,Σ_6,Σ_7,Σ_{10},Σ_{11}, Σ_{29},Σ_{30},Σ_{33},Σ_{34},Σ_{37},Σ_{38}
ΚΛ. 1:25



Σ_5* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.80)
T_4* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.55÷+4.64)
ΚΛ. 1:10



Σ_{14},Σ_{17},Σ_{31},Σ_{35} (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.80)
Σ_{15},Σ_{18},Σ_{22},Σ_{26} (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.36)
ΚΛ. 1:25



Σ_{14}*,Σ_{17}*,Σ_{21}*,Σ_{25}*(ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.80)
Σ_{15}*,Σ_{18}*,Σ_{22}*,Σ_{26}*(ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.36)
ΚΛ. 1:10



Σ_{32} (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.80)
T_{31} (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.55÷+4.64)
ΚΛ. 1:25



Σ_{19},Σ_{23}
(ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +3.97)
ΚΛ. 1:25

T_{12}
(ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +3.97)



T_{27}
(ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +3.97)



Σ_{36} (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +5.36)
T_{35} (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.07÷+4.16)
ΚΛ. 1:25



Σ_8* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.88÷+4.90)
Σ_4* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.40÷+4.42)
Σ_{12}* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +3.92÷+3.94)
ΚΛ. 1:10



Σ_3* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.78÷+4.80)
Σ_7* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.30÷+4.32)
Σ_{11}* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +3.82÷+3.84)
ΚΛ. 1:10



Σ_{29}* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.88÷+4.90)
Σ_{33}* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.40÷+4.42)
Σ_{37}* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +3.92÷+3.94)
ΚΛ. 1:10



Σ_{30}* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.78÷+4.80)
Σ_{34}* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +4.30÷+4.32)
Σ_{38}* (ΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗ +3.82÷+3.84)
ΚΛ. 1:10



ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

I. ΥΛΙΚΑ
- Σκυρόδεμα συμβάσεως κλάσεως κατασκευών : C20/25
- Μανδύας ενισχύσεως : C20/25
- Σκυρόδεμα διπλάσιας Β' φάσης : C16/20
- Οπλισμός ενεργητικής οπλισης : B500c
- Οπλισμός μανδύα, σύνδεσμοι κατασκευών : Fe 360

II. ΦΟΡΤΙΑ

A. ΜΟΝΙΜΑ (ΙΔΙΑ ΒΑΡΗ)
- Ιδιο βάρος σκυροδέμα : 25.00 kN/m³
- Μανδύας : 19.50 kN/m³
- Δρομείς οπτοπλινθοδομές : 2.10 kN/m²
- Κλειστές οπτοπλινθοδομές : 1.50 kN/m²
- Κουφώματα, μάζωμα : 1.00 kN/m²
- Επιχρίσματα δαπέδων : 1.00 kN/m²
- Επιχρίσματα τοιχοβατών : 1.20 kN/m²
- Μονόριζες : 0.50 kN/m²
- Ίδια βάρη χιλιοστά : 20.00 kN/m²

B. ΚΙΝΗΤΑ
- Κινητός εξοπλισμός κ.λπ. : 6.00 kN/m²
- Γραφεία, χώροι τραπεζών : 3.00 kN/m²
- Δάφορος (εκτού και χάλι) : 1.50 kN/m²
- Χώροι συγκεντρώσεων : 5.00 kN/m²
- Χιόνι (ΒΟ Γ) (τοιχοποιία απαγορεύ) : 36.00 m/sec

Γ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
Τρόπος αντιμετώπισης κατά περίπτωση στην ισχύ Ελληνικών κανονισμών

III. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Σύμφωνα με την Ε.Α.Κ. 2000)
- Ανηγμένη επιτάχυνση εδάφους : a=0.24
- Ανηγμένη εδαφική συντάχυνση : γ=1.15 (Σ.)
- Συντελεστής σπουδαιότητας : 1.00
- Συντελεστής συμπεριφοράς : q=1.50

IV. ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θα καθορισθούν μετά από γεωτεχνική έρευνα

V. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
- Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων (Φ.Δ. 1001/12-6-59)
- Κανονισμός Επεμβάσεων Επισκευής και Ενίσχυσης Κατασκευών Ο.Α.Σ.Σ. 2000 Φ.Ε.Κ. 1239/B/6-11-2000
- Ελληνικός Αντισεισμικός κανονισμός Ε.Α.Κ. 2000 Φ.Ε.Κ. 2104/B/1999
- Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Φ.Ε.Κ. 361/B/04-3-2000
- Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος Φ.Ε.Κ. 1154/B/7-9-1997
- Κανονισμός Σ.Σ.Ε. Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
- Γενικό κανονικ. Κανονες για κτίρια ΕΝΥ 1993-1-1
- Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Υ.Δ. 71117/B/84-6-Φ.Ε.Κ. 32Α)

ΕΦΕΩΡΗΘΗ
Χωρίς έλεγχο των πράξεων με κόπτο του συντάξαντος
Μηχανικού.
Πάτρα, 14-6-2017

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Σ.Ο. ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΕΦΕΩΡΗΘΗ
Χωρίς έλεγχο των πράξεων με κόπτο του συντάξαντος Μηχανικού.
Πάτρα, 14-6-2017
Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ IV — ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΟΥΛΕΜΟΥ ΣΤΥΛΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:25, 1:10
ΣΣ-IV.7

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΝΑΟΥΠΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τ.Κ. 24100, ΤΗΛ.2721 0 22222, FAX.2721 0 22223, e_mail: e_perr@otenet.gr

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΒΑΣΙΣ ΣΥΖΗ ΑΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΣΥΠΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 235, ΚΗ. ΑΙΓΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΤΗΛ.210 8080444 2310 808080, e_mail: info@bsy.gr

ΗΛΜ/ΚΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΡ.Δ.Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΜΠΕΛΜΕΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΟΥΚΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ 30, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ.210 6853344,6 2103 685 694, e_mail: info@gkm.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2008

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ		
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Σ.Ο. ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ		
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΣΤΑΤΙΚΗ	Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΑΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.	ΒΑΣΙΣ ΣΥΖΗ Α.Ε.	ΓΡ. Δ. Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΜΠΕΛΜΕΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ	ΣΤΑΤΙΚΗΣ	Η/Μ
ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-	ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	πολιτικός μηχανικός	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ πολιτικός μηχανικός		ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αρχ. & τοπογράφος μηχανικός
ΣΧΕΔΙΟ: **ΚΤΙΡΙΟ IV - ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΟΥΛΕΜΟΥ ΣΤΥΛΩΝ**	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΣΣ-IV.7**	ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25, 1:10
ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017		
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ